

AXIS P1455-LE



Artikelnummer: 228537



1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 3-9mm, H.265, PoE, Infrarot

Hauptmerkmale

Netzwerkamera im kompakten Bullet-Style Gehäuse

Full HDTV 1080p (1920x1080)@50fps (WDR aus)

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR-Filter

F1,2/2,8-8,5mm motorisiertes Varifokal Objektiv mit P-Iris

3x Remote Optischer Zoom und Autofokus

Axis Lightfinder und Forensic WDR

H.264 mit Axis' Zipstream Technology

Infrarotbeleuchtung bis 40m, OptimizedIR Technology

microSDXC Kartenslot für Edge Storage

Je ein Alarm Ein- und Ausgang, Audio

Außengehäuse mit IP66/IP67, NEMA 4X und IK10

PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Spezifikationen

| | |
|----------------------|----------------------|
| Serie | Axis P14 |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,07 Lux |

AXIS P1455-LE

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit | 50 IRE, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3 - 9 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 114 - 37° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | 01997-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|--------------------------------|--|
| 213131 | ACAP LOITERING GUARD 10P E-LIC | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| 213130 | ACAP LOITERING GUARD 1P E-LICE | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| 213761 | ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213765 | ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213767 | ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| 213763 | ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |

AXIS P1455-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 213768 | ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| 213764 | ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| 213762 | ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213766 | ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213757 | ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| 213758 | ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 209066 | AXIS COMPANION VMS 3.x | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| 226133 | AXIS COMPANION VMS 4.x | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10P | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 97858 | AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 220138 | AXIS LICENSE PLATE VERIFIER 1P | Analysemodul KFZ Kennzeichen Erkennung, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 215580 | AXIS P14 FRONT KIT A | Front Set, für AXIS P1405-E/LE, AXIS P1425-E/LE, AXIS P1427-E/LE |
| 225280 | AXIS P14 FRONT KIT C | Front Kit für AXIS P14-Serie, Abdeckungsring, Gummidichtung und Frontscheibe enthalten |
| 225281 | AXIS P14 WEATHERSHIELD A | Wetterschutz Kit, Außen, für ausgewählte Kameras der P14 Serie, Zubehörteil |
| 227539 | AXIS PARKING VIOLATION DETEC. | Software Modul, zur Erkennung von Parkverstößen, max. 4 Spuren, E-Lizenz |
| 213756 | AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| 213755 | AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| 213754 | AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| 213753 | AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |

AXIS P1455-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 91652 | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| 92204 | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| 226778 | AXIS SURV CARD 256GB 10 PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 220341 | AXIS SURVEILL CARD 128GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| 204877 | AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C |
| 207384 | AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| 217125 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 213061 | AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC |
| 213062 | AXIS T8331-E PIR MOTION DETECT | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x15m, 120°, außen, IP54, weiß, 12VDC |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3. | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung |
| 212103 | AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |

AXIS P1455-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2 | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 209772 | AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| 219755 | AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 202554 | AXIS T91A04 CAM HLDR 0.75" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| 202555 | AXIS T91A05 CAM HLDR 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| 220277 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück |
| 220278 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BL | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 206953 | AXIS T94F01D PENDANT KIT | Hängemontageset, für Montage an 1,5" NPS Gewinden |
| 206954 | AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX PL | Montageplatte für Verteiler und Anschlusskästen, für AXIS M30 und AXIS P14 Serie |

AXIS P1455-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 208800 | AXIS T94F01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, kompatibel mit 1/2" Installationsrohren für ausgewählte M30 Modelle |
| 208966 | AXIS T94F01S MOUNT BRACKET | Standard Halterung, für AXIS M3006-V, M3007-P/-PV, M3024-LVE, 3025-VE, 3026-VE |
| 213054 | AXIS T94F02S MOUNTING BRACKET | Standard Montageplatte für AXIS P1405, P1425, P1427, Kunststoff, Ersatzteil |
| 213309 | AXIS WEATHERSHIELD K | Wetterschutz Kit , für AXIS P14 Serie, lange Ausführung, Zubehörteil |
| 210267 | GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| 221875 | M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6 | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 228538 | AXIS P1455-LE EXT.WARRANTY | Erweiterung der Gewährleistung für AXIS P1455-LE um 2 Jahre, max. 5 Jahre total |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

