

LNO-6072R

Artikelnummer: 228687



1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, IP66, 3,2-10mm, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps (H.264)

3,2-10mm Varifokal Objektiv mit DC-Iris

H.264 Codec mit WiseStream II, MJPEG

Wide Dynamic Range (120dB), SSNR

Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View, Tampering Alarm, Motion detection

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

micro SDHC Slot (max. 32GB)

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)

Für Außenanwendung, IP66

Spezifikationen

Serie	WiseNet L
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux

LNO-6072R

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3,2 - 10 mm
Bildwinkel horizontal	109 - 33,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	LNO-6072R

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

LNO-6072R

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

