




DX-324-S

Artikelnummer: 228717



Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 9,1mm, 8,3Hz, 320x240

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

IR-Beleuchtung

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	FLIR Saros DX
Kameratyp	Multisensor Kamera
Auflösung Pixel	320x240
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate	8,3 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	9,1 mm
Bildwinkel horizontal	24°
Bildwinkel vertikal	18°
Gehäuse	Außen
Videoausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

DX-324-S

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	24VAC, HiPoE
Vandalismusgeschützt	teilweise
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	427-0300-20-00S

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
227335	CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	CX-GSNK-G3	Schwannenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

