

NXPTZR2E00Z00C

Artikelnummer: 229009



IP Wärmebild PTZ System, 25mm, 7.5Hz, 640x512, 3m Anschlusskabel

Hauptmerkmale

Wärmebildkamera mit radiometrischen Funktionen

Vollständig aus Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +65°C

Integrierter Anschlusskasten mit SFP-Slot

Lloyd Register Marinezertifizierung

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Serie | Videotec NXPTZR Series 2 |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse |
| Auflösung Pixel | 640x512 |
| System | Radiometrie, Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildübertragungsrate | 7,5 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 25 mm |
| Bildwinkel horizontal | 25° |
| Bildwinkel vertikal | 20° |
| Gehäuse | Außen, Seewasserfest |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Videoausgänge | nein |

NXPTZR2E00Z00C

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Alarমেিংänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Montageart | Brüstungsmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | keine Angabe |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP66/67, IP68, IP69 |
| ONVIF | ONVIF Profile Q, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Thermal Service |
| Zertifizierungen | Lloyd's Register Marine Approval |
| Hersteller-Nummer | NXPTZR2E00Z00C |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-----------------|---|
| 225843 | FM1010 | EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A |
| 214770 | NXPTZCOL | Mastadapter, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| 214772 | NXPTZCW | Adapter, Eckmontage, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| 214771 | NXPTZTW | Halterung, Brüstung, Decke, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| 214769 | NXPTZWB | Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| 202021 | WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| 202023 | WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| 202024 | WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |

NXPTZR2E00Z00C

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

