

MPXT12BA000CH

Artikelnummer: 229055



Netzwerk Positioniersystem, Wärmebild & Tag/Nacht,
30x, EX, 25mm, 335x256, 30Hz

Hauptmerkmale

PTZ-Positioniersystem

Wärmebildkamera mit Radiometrie-Analyse

Sony FCB-EV7520 FullHD-Kamera

Elektropoliertes Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +80°C

Explosionsgeschützt

Lloyd Register Marinezertifizierung

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Serie | Videotec Maximus MPXT SERIE2 |
| Ausführung | Edelstahl Schwenk-/Neigekopf mit Wärmebild- und HD-Kamera, explosionsgeschützt |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 336x256 |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Aufnahmesensor | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Bildauflösung max. | 720x480 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Brennweite | 25 mm |
| Bildwinkel horizontal | 13° |
| Bildwinkel vertikal | 10° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen, Explosionsgeschützt, Seewasserfest |

MPXT12BA000CH

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +80°C |
| Schutzart | IP66/67, IP68, IP69 |
| Zertifizierungen | ATEX, Lloyd's Register Marine Approval |
| Hersteller-Nummer | MPXT12BA000CH |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 225843 | FM1010 | EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A |
| 220578 | MBA1S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC |
| 220579 | MBA2S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC |
| 226690 | MBX1MAA | Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC |
| 227002 | MBX2MAA | Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC |
| 226975 | MPX2CABL10 | Anschlusskabel für MPX SERIES2, 10m, nicht armiert |
| 226976 | MPX2CABL4 | Anschlusskabel für MPX SERIES2, 4m, nicht armiert |
| 226977 | MPX2CABLARM10 | Anschlusskabel für MPX SERIES2, 10m, armiert |
| 226978 | MPX2CABLARM4 | Anschlusskabel für MPX SERIES2, 4m, armiert |
| 203332 | MPXCOL | Mastadapter, für Videotec Maximus |
| 203334 | MPXCW | Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus |
| 203331 | MPXWBA | Wandmontagearm, für Videotec Maximus |
| 203333 | MPXWBTA | Brüstungs- oder Deckenmontage Platte, für Videotec Maximus |
| 130263 | OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| 130721 | OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| 130720 | OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| 130722 | OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |

MPXT12BA000CH

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 214922 | OCTEXP3/4C | Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------|

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

