

# XNF-9010RVM

Artikelnummer: 229094



1/2,3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3008x3008, 1,08mm, 360°, PoE, IK10, IP66, M12

## Hauptmerkmale

- ..... 1/2,3" 12 Megapixel 360° Fisheye Kamera
- ..... Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige
- ..... Onboard Dewarping, Digital PTZ (8x)
- ..... 12 MP Auflösung, max.3008x3008@25fps
- ..... Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
- ..... Infrarot Beleuchtung, max. 10 Meter Reichweite

- ..... True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- ..... Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung
- ..... Wide Dynamic Range, extremeWDR (120dB), SSNR V
- ..... H.265 mit Wisestream II Support
- ..... 12VDC, Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)
- ..... Für Außen, IP66, IK10, M12 Steckverbinder

## Spezifikationen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Serie                | WiseNet X            |
| Kameratyp            | Fisheye Kamera       |
| Auflösungsstandard   | 12 Megapixel         |
| System               | True Day&Night       |
| Chipgröße            | 1/2,3"               |
| Aufnahmesensor       | CMOS                 |
| Videokompression     | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.   | 3008x3008            |
| Bildübertragungsrate | 25 fps               |
| IR-Sperrfilter       | schaltbar            |

# XNF-9010RVM

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit         | 0,39 Lux  |
| Lichtempfindlichkeit         | bei F2,2  |
| Low Speed Shutter            | ja  |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5   |
| Gegenlichtkompensation       | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | extremeWDR  |
| Bewegungsmelder              | ja  |
| Objektiv Typ                 | Fisheye   |
| Brennweite                   | 1,08 mm   |
| Digital Zoom                 | ja  |
| Bildwinkel horizontal        | 187°  |
| Beleuchtung                  | Infrarot  |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | RAL9003, weiß                                     |
| Farbe (Kuppel)               | klar  |
| Gehäusematerial              | Aluminium   |
| Heizung                      | ja  |
| Videoausgänge                | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung              |
| Alarめingänge                 | 2   |
| Audiounterstützung           | ja  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte   |
| Montageart                   | Deckenmontage                                     |
| Stromversorgung              | 12VDC, PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -40°C ~ +60°C                                     |
| Schutzart                    | IP66  |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK10  |
| Hersteller-Nummer            | XNF-9010RVM                                       |

## XNF-9010RVM

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

