

XNF-9010RV

Artikelnummer: 229095



1/2,3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3008x3008, 1,08mm, 360°, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

-
- 1/2,3" 12 Megapixel 360° Fisheye Kamera
-
- Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige
-
- Onboard Dewarping, Digital PTZ (8x)
-
- 12 MP Auflösung, max.3008x3008@25fps
-
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
-
- Infrarot Beleuchtung, max. 10 Meter Reichweite
-

-
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
-
- Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung
-
- Wide Dynamic Range, extremeWDR (120dB), SSNR V
-
- H.265 mit Wisestream II Support
-
- 12VDC, Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)
-
- Für Außenanwendung, IP66, IK10
-

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3008x3008
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

XNF-9010RV

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,39 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F2,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Fisheye
Brennweite	1,08 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	187°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	XNF-9010RV

XNF-9010RV

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

