

# AXIS I8016-LVE



Artikelnummer: 229275



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, 5MP Kamera, WDR, SIP, Piktogramme, Infrarot, IK10

## Hauptmerkmale

5 Megapixel Tag/Nacht Kamera

Infrarotbeleuchtung (nicht sichtbar)

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

HD Audio mit Echo- und Rauschunterdrückung

Axis Lightfinder und Forensic WDR

Kompaktes und robustes Design

Vandalismusschutz nach IK10

IP66/IP69 mit optionaler Wandmontagebox

Piktogramme für intuitive Benutzung

Unterstützt SIP-Protokoll für einfache Integration

PoE für einfache Installation

## Spezifikationen

Serie	Axis I-Serie
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	5 MP Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	nein
Anzeigedisplay	Piktogramme
Chipgröße	1/2,7"
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	25 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR

# AXIS I8016-LVE

## Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	1,95 mm
Bildwinkel horizontal	140°
Beleuchtung	Infrarot
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	24bit LPCM, AAC-LC, G.711, G.726, OPUS
VoIP Signalisierung	SIP
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl, Kunststoff, Zink
Lautsprecher	integriert, Line-Out
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	2
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schaltausgänge	1x 12V/400mA, 1x Relais, 2x I/O
Leseverfahren	kein RFID-Leser
Ruftasten	1
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	PoE (IEEE 802.3af/802.3at)
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66, IP69
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	01995-001

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

