

2N Access Unit 2.0 RFID SEC 13

Artikelnummer: 229872



An Axis company

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID SEC 13,5MHz Leser, NFC ready



Hauptmerkmale

Multifrequenzlesegerät für RFID-Karten

Minimale Anforderungen an die Verkabelung

Mit den 2N IP Sprechstellen übereinstimmendes Design

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Sicherung des Zugangs durch RFID SEC 13,5MHz

Unterstützt ISO14443A und ISO14443B 13,5MHz Karten

Sicheres Auslesen der Seriennummer der Karte (UID)

NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)

Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08

Spezifikationen

Serie	2N Access Unit
Gehäusefarbe	schwarz, silbergrau
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Leseverfahren	13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, NFC ready
Transpondertyp	iCLASS, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Mini, Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, NFC (optional)
Montageart Leser	Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE (IEEE-802.3af)
Hersteller-Nummer	9160342-S

2N Access Unit 2.0 RFID SEC 13

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
217255	2N Access Commander	2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download
215367	2N Access Commander +25 Users	2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer
215366	2N Access Commander +5 Devices	2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices
215356	2N Access Unit NFC License	Lizenz für NFC-Freischaltung, für 2N Access Unit, Lizenzcode
215398	2N Electrical lock 11211	Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC
215400	2N Electrical lock 11211MB	Elektrisches Schloss, mit mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC
215399	2N Electrical lock 11221	Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC
215402	2N Electrical lock 211211	Elektrisches Schloss, mit Signalisierung 12V/170mA
215401	2N Electrical lock 31211	Elektrisches Schloss, mit Fail-Safe, 12V/170mA
215403	2N Electrical lock 321211	Elektrisches Schloss, mit Signalisierung und Fail-Safe, 12V/170mA
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215283	2N IP Verso Backplate 1M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul
215274	2N IP Verso Cover Box 1M	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217737	2N IP Verso Cover Box 1M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
215277	2N IP Verso Flush Frame 1M	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217740	2N IP Verso Flush Frame 1M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215278	2N IP Verso Flush Mount Box 1M	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo

2N Access Unit 2.0 RFID SEC 13

Fortsetzung Zubehör

215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
215404	2N PoE Injector PoE15F	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
219330	2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern	Secure RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

