

DS-2CD2046G2-IU/SL(4mm)(C)

Artikelnummer: 229959



1/2,7" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
2592x1944, 4mm, Infrarot, Strobe, PoE, Mic

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Variante mit Mikrofon und Blitzlicht

Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD2046G2-IU/SL(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	83°
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Scheibenheizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	311315250

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD2046G2-IU/SL(4mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

