

# NDE-3502-F03

Artikelnummer: 230102



1/2,8" Netzwerk Fix Mini Dome, Tag/Nacht,  
1920x1080, H.265, 2,8mm, Audio, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

Kompakter Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

Essential Video Analytics

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

2,3mm Objektiv mit 107° Bildwinkel

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Schutzart IP66, Vandalismusschutz nach IK10

## Spezifikationen

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Serie                  | Bosch Flexidome IP micro 3000i |
| Auflösungsstandard     | 2 Megapixel, HD 1080p          |
| System                 | True Day&Night                 |
| Chipgröße              | 1/2,8"                         |
| Aufnahmesensor         | CMOS                           |
| Videokompression       | H.264, H.265, M-JPEG           |
| Bildauflösung max.     | 1920x1080                      |
| Bildübertragungsrate   | 30 fps                         |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)    |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,1 Lux                        |
| Lichtempfindlichkeit   | bei F1,6                       |
| Low Speed Shutter      | nein                           |

# NDE-3502-F03

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR                                   |
| Gegenlichtkompensation       | BLC   |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR 120dB   |
| Bewegungsmelder              | Essential Analytics                               |
| Objektiv Typ                 | Festbrennweite                                    |
| Brennweite                   | 2,8 mm  |
| Bildwinkel horizontal        | 107°  |
| Beleuchtung                  | nein  |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß  |
| Farbe (Kuppel)               | klar  |
| Gehäusematerial              | keine Angabe                                      |
| Heizung                      | nein  |
| Videoausgänge                | Composite (FBAS)                                  |
| Alarমেingänge                | 1   |
| Audiounterstützung           | ja  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte                  |
| Montageart                   | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung              | 12VDC, PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -30°C ~ +50°C                                     |
| Schutzart                    | IP66  |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK10  |
| Hersteller-Nummer            | F.01U.385.760                                     |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name         | Beschreibung   |
|----------|--------------|--|
| 215589   | NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes   |
| 215590   | NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 205318   | UPA-1220-50  | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz                 |

## NDE-3502-F03

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

