

2N Access Unit M RFID/BT

Artikelnummer: 230121



An Axis company

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID
13,5MHz, 125kHz, Bluetooth, NFC ready



Hauptmerkmale

Smarte Zutrittskontrolle im schlanken "Mullion"-Design

Ideal zur Installation an Türzargen in Büros

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Kartenleser mit RFID 13,5MHz und 125kHz

Zusätzlich Zugangskontrolle durch Bluetooth Smartphone App

NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)

Schaltausgänge für Türsteuerung

Zwei Schalteingänge und Tampering Switch

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK07

Optigtail Kabel Anschluss mit RJ45-Buchse

Spezifikationen

Serie	2N Access Unit M
Gehäusefarbe	schwarz
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Leseverfahren	125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, Bluetooth, NFC ready
Transpondertyp	EM4100, EM4200, HID Prox, iCLASS, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Mini, Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, NFC (optional), Smartphone
Montageart Leser	Aufputz

2N Access Unit M RFID/BT

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE (IEEE-802.3af)
Zertifizierungen	IK07
Hersteller-Nummer	916115

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
217255	2N Access Commander	2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download
215367	2N Access Commander +25 Users	2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer
215366	2N Access Commander +5 Devices	2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices
215356	2N Access Unit NFC License	Lizenz für NFC-Freischaltung, für 2N Access Unit, Lizenzcode
215398	2N Electrical lock 11211	Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC
215400	2N Electrical lock 11211MB	Elektrisches Schloss, mit mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC
215399	2N Electrical lock 11221	Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC
215402	2N Electrical lock 211211	Elektrisches Schloss, mit Signalisierung 12V/170mA
215401	2N Electrical lock 31211	Elektrisches Schloss, mit Fail-Safe, 12V/170mA
215403	2N Electrical lock 321211	Elektrisches Schloss, mit Signalisierung und Fail-Safe, 12V/170mA
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
215410	2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
219330	2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern	Secure RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
215404	PoE Injector Tenda PoE15F	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel

2N Access Unit M RFID/BT

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

