

AXIS M3057-PLVE MKII

Artikelnummer: 230241



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, 1,56mm, 360°, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Kompletter Überblick von 180° und 360°

Digitaler PTZ und entzerrte Ansichten

F2.0/1,56 mm Objektiv mit fester Blende

H.265 mit Axis Zipstream-Technologie

Integrierte Infrarotbeleuchtung mit OptimizedIR

Axis Lightfinder für Schwachlichtumgebungen

Forensic WDR bis 120dB Dynamik

Ab Werk fokussiert mit digitalem Drehen

MicroSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

Schutzklasse IP66, schlagfest nach IK10

PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | Axis M30 |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |

AXIS M3057-PLVE MKII

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | 50 IRE, bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Brennweite | 1,56 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 183° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | 02109-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|--------------------------------|--|
| 213761 | ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213765 | ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213767 | ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| 213763 | ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |

AXIS M3057-PLVE MKII

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 213768 | ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| 213764 | ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| 213762 | ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213766 | ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213757 | ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| 213758 | ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 209066 | AXIS COMPANION VMS 3.x | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| 226133 | AXIS COMPANION VMS 4.x | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10P | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 97858 | AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 224385 | AXIS LIVE PRIVACY SHIELD | Software Modul, zur Maskierung von Videostreams, für Axis ACAP Plattform, E-Lizenz |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 219758 | AXIS M30 SKIN COVER A BLACK 4P | Rahmenabdeckung, schwarz, für AXIS M3057/58-PLVE, schwarz, lackierbar, 4 Stück |
| 220139 | AXIS M30-PLVE CLEAR DOME A 4P | Kuppel, klar, für AXIS M3057/58-PLVE, 4 Stück, Ersatzteil |
| 217140 | AXIS OCCUPANCY ESTIMATOR E-LIC | Analyse Modul, Occupancy Estimator, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz |
| 97382 | AXIS P33 MOUNTING PLATE | Montageplatte, innen, für P32- und P33 Serie |
| 91652 | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| 92204 | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| 217138 | AXIS QUEUE MONITOR E-LICENSE | Analyse Modul, für Queue Monitoring, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |

AXIS M3057-PLVE MKII

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 226778 | AXIS SURV CARD 256GB 10 PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 220341 | AXIS SURVEILL CARD 128GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 219756 | AXIS T6101 AUDIO AND I/O INTER | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, überwachte Ein-/Ausgänge, PoE |
| 219757 | AXIS T6112 AUDIO AND I/O INTER | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, überwachte Ein-/Ausgänge, PoE |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| 204880 | AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 6 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 60W, IP66, -40°C - +55°C |
| 207384 | AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTEN | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 208976 | AXIS T8133 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| 217125 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 212103 | AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2 | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |

AXIS M3057-PLVE MKII

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 209771 | AXIS T8646 POE+ OVER COAX BLAD | PoE+ über Coax, Einschubkarte, 6 Kanal, zur Verwendung mit AXIS T8642 POE+ Device |
| 219755 | AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 202554 | AXIS T91A04 CAM HLDR 0.75" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| 202555 | AXIS T91A05 CAM HLDR 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| 219760 | AXIS T91A13 THREADED CEIL MOUN | Deckenbefestigung für Domes, 1/4" UNC, 80mm Gewindestange, Rändelmutter, 10 Stück |
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück |
| 220277 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück |
| 220278 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BL | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück |
| 212597 | AXIS T91B21 STAND BLACK | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil |
| 212090 | AXIS T91B21 STAND WHITE | Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie Ersatzteil |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 210767 | AXIS T94K01D PENDANT KIT | Hängemontageset, für Standard 1,5" NPT Halterung, für AXIS Fixdome Kameras |

AXIS M3057-PLVE MKII

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 208555 | AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| 214748 | AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| 219408 | AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67 |
| 219763 | AXIS T94S02L RECESSED MOUNT | Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, Kunststoff, weiß |
| 219764 | AXIS T94T02D PENDANT KIT | Hängemontageset, Außen, für AXIS M3057-PLVE, M3058-PLVE, Schutzdach, 1,5" NPS Gewinde |
| 220140 | AXIS T94T02S MOUNTING BRACKET | Montageplatte, für AXIS M3057/58-PLVE, 1 Stück, inkl. Spring Clips, Ersatzteil |
| 204315 | AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CA | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10 |
| 217141 | AXIS TAILGATING DETECTOR E-LIC | Analyse Modul, Tailgating Detector, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz |
| 224184 | AXIS TP3101 PENDANT WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß |
| 221875 | M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6 | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|---------------|---|
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

