

# AXIS V5938 50 HZ

Artikelnummer: 230245



1/2,8" Netzwerk PTZ Kamera, Tag/Nacht, 20x Zoom, 4K UHD, Innen, HDMI, 3G-SDI, Audio

## Hauptmerkmale

PTZ Kamera mit Broadcastqualität

4K UHD mit 25 fps und 20-facher Zoom

Hochwertiges Audio mit XLR-Eingängen

VISCA- und VISCA over IP-Unterstützung

Inklusive 3-monatiger Camstreamer-Testversion

3G-SDI- und HDMI-Ausgänge mit 1800p@50 fps

Autofokus-Zoomobjektiv: F2,0/4,4-88 mm

True Day/Night mit schaltbarem IR-Sperfilter (ICR)

Zwei symmetrische Audio Eingänge, 48V Phantomspeisung

SD/SDHC/SDXC-Steckplatz zur lokalen Speicherung

Für Innenbereich, Stromversorgung: 12VDC

## Spezifikationen

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie                  | Axis V59                    |
| Auflösungsstandard     | 4K Ultra HD                 |
| System                 | True Day&Night              |
| Chipgröße              | 1/2,5"                      |
| Aufnahmesensor         | CMOS                        |
| Videokompression       | H.264, H.265, M-JPEG        |
| Bildauflösung max.     | 3840x2160                   |
| Bildübertragungsrate   | 50 fps                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,7 Lux                     |

# AXIS V5938 50 HZ

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit        | 30 IRE, bei F2,0                                |
| Low Speed Shutter           | ja  |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR Dynamic Contrast                            |
| Bewegungsmelder             | ja  |
| Objektiv Typ                | Zoom  |
| Brennweite                  | 4,4 - 88 mm                                     |
| Zoomfaktor                  | 20x   |
| Digital Zoom                | 12-fach   |
| Bildwinkel horizontal       | 70,2 - 4,1°                                     |
| Beleuchtung                 | nein  |
| Gehäuse                     | Innen   |
| Farbe (Gehäuse)             | schwarz, weiß                                   |
| Farbe (Kuppel)              | -   |
| Gehäusematerial             | Kunststoff                                      |
| Heizung                     | nein  |
| Drehbereich                 | +/-170°   |
| Geschwindigkeit (manuell)   | 90°/Sek.  |
| Geschwindigkeit (Preset)    | 90°/Sek.  |
| Videoausgänge               | 3G-SDI, HD-SDI , HDMI                           |
| Alarমেingänge               | 1   |
| Audiounterstützung          | ja  |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet, RS-232, VISCA                         |
| Interner Speicher           | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart                  | Deckeneinbau, Tischmontage, Wandmontage         |
| Stromversorgung             | 12VDC   |
| Power over Ethernet         | nein  |
| Vandalismusgeschützt        | nein  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C                                     |
| Schutzart                   | keine Angabe                                    |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S                |
| Hersteller-Nummer           | 02022-002                                       |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                           | Beschreibung   |
|----------|--------------------------------|--|
| 213761   | ACS 1 CORE DEVICE LICENSE      | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal       |
| 213765   | ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal  |
| 213767   | ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC    | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |

# AXIS V5938 50 HZ

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                |   |
|--------|--------------------------------|---|
| 213763 | ACS 16 CORE DEVICE LICENSE     | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal             |
| 213768 | ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC    | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal        |
| 213764 | ACS 32 CORE DEVICE LICENSE     | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal             |
| 213762 | ACS 4 CORE DEVICE LICENSE      | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal              |
| 213766 | ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal         |
| 213757 | ACS CORE DEVICE E-LICENSE      | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal                |
| 213758 | ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal           |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche        |
| 226133 | AXIS Companion VMS Version 4   | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos                               |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10P | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück        |
| 97858  | AXIS CROSS LINE DETECTION      | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz               |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P     | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                         |
| 226778 | AXIS SURV CARD 256GB 10 PCS    | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück              |
| 220341 | AXIS SURVEILL CARD 128GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück      |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB  | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert    |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB   | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                        |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB   | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert  |
| 98143  | AXIS T8310 CONTROL BOARD       | Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial                                 |
| 213061 | AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC               |
| 213062 | AXIS T8331-E PIR MOTION DETECT | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x15m, 120°, außen, IP54, weiß, 12VDC        |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3. | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65      |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM   | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung                    |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED             | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |

# AXIS V5938 50 HZ

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED         | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED          | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED              | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED             | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED         | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED          | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED              | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED             | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09   |
| 230018 | AXIS TV5901 CONTROL BOARD ADAP | Adapterkabel, zum Anschluss VISCA kompatibler Geräte an AXIS V5925 und AXIS V5938        |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS    | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück     |

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

