

NDI-5502-A

Artikelnummer: 230319



Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
3-9mm, EVA, 12/24V, PoE, Innen

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

Auflösung bis 1920x1080 Pixel, 60 fps

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3-9mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 146dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner microSD-Kartensteckplatz

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,022 Lux

NDI-5502-A

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,3
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	Intelligent Auto Exposure (IAE)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 146dB
Bewegungsmelder	Essential Video Analytics
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 9 mm
Bildwinkel horizontal	106 - 37°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	F.01U.384.631

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216835	BUB-CLR-FDI	Kuppel, klar, Innen, für Bosch Flexidome 4000/5000
216837	BUB-TIN-FDI	Kuppel, getönt, Innen, für Bosch Flexidome 4000/5000
218524	NDA-5031-PIP	Adapter, für Bosch NDI-4/5000i, hängende Montage
214357	NDA-FMT-DOME	Deckeneinbauset, für Bosch Flexidome IP 4000, 5000
210346	NDA-SMB-MINISMB	Gehäuse, Aufbau, Decke, für Bosch Flexidome IP 4000/5000
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras

NDI-5502-A

Fortsetzung Zubehör

218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter, klein, für Bosch Kameras
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz
200537	UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

