

TNO-3050T

Artikelnummer: 230885



Wärmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 320x240, 30fps, H.265, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium

Auflösung 320x240 Pixel mit 30 Bilder/Sek.

Brennweite 35 mm, 6,3° HFoV

H.265 mit WiseStream II Support

Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor

Audio Unterstützung, Hallway View

Motion detection, Alarm Handover

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Thermische Auflösung	320x240
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	35 mm
Bildwinkel horizontal	6,3°
Bildwinkel vertikal	4,7°
Gehäuse	Außen

TNO-3050T

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	TNO-3050T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221444	SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

TNO-3050T

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

