

# 12.0W-H5A-FE-DO1-IR

Artikelnummer: 231007



H5A Fisheye Dome Kamera, IR, 12MP

## Hauptmerkmale

12,0 Megapixel

3008x3008, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

Videoanalyse

Infrarot

## Spezifikationen

Serie	H5A
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3008x3008
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,38 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar

# 12.0W-H5A-FE-DO1-IR

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	1,6 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	360°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66/67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	12.0W-H5A-FE-DO1-IR

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231608	CAM-FIPS	FIPS Camera Lizenz
231266	CM-MT-WALL1	Hängebefestigung für H4 Fisheye Kameras
231307	H4-MT-CRNR1	Eckbefestigung
231388	H5A-FE-DC-CPNL1	Metallplatte zur Deckenmontage für H5A Fisheye Decken- einbau Kameras
231209	H5A-FE-MT-NPTA1	NPT Adapter für Hängebefestigung für H5A Fisheye Dome Kameras

# 12.0W-H5A-FE-DO1-IR

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

