

4.0C-H5A-D1-IR

Artikelnummer: 231063



H5A Indoor Dome Kamera, IR, 4MP, f=3.3-9mm

Hauptmerkmale

4,0 Megapixel

2560x1440/2304x1728, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Infrarot

Spezifikationen

Serie	H5A
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe), 0,015Lux (SW)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar

4.0C-H5A-D1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 126dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3,3 - 9 mm
Zoomfaktor	2,7x
Digital Zoom	keine Angabe
Bildwinkel horizontal	34 - 92°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	grau
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Decken-/Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	4.0C-H5A-D1-IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231263	CM-AC-AVIO1	3,5mm Audio und Video I/O Stecker mit 1,8m Kabel
231303	H4-AC-WIFI2-EU	WLAN-Adapter, USB
231315	H4A-DD-CLER1	Domekuppel, klar, für H5A/H4A Indoor Dome Kameras
231316	H4A-DD-CLER1-BL	Domekuppel, klar, für H5A/H4A Indoor Dome Kameras, schwarz
231317	H4A-DD-SDWL1	Seitenwand-Blindstopfen für H5A/H4A Indoor Dome Kameras, 5 Stück
231318	H4A-DD-SDWL1-BL	Seitenwand-Blindstopfen für H5A/H4A Indoor Dome Kameras, schwarz, 5 Stück

4.0C-H5A-D1-IR

Fortsetzung Zubehör

231319	H4A-DD-SMOK1	Domekuppel, getönt, für H5A/H4A Indoor Dome Kameras
231320	H4A-DD-SMOK1-BL	Domekuppel, getönt, für H5A/H4A Indoor Dome Kameras, schwarz

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

