

# 2.0C-H5M-DO1-IR

Artikelnummer: 231092



H5M Dome Kamera, 2MP, IR, f=2.8mm

## Hauptmerkmale

2,0 Megapixel

1920x1080, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Infrarot

## Spezifikationen

Serie	H5M
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar

## 2.0C-H5M-DO1-IR

### Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 110dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	112°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	grau
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Heizung	keine Angabe
Drehbereich	360°
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	2.0C-H5M-DO1-IR

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231395	H5M-DO-BZL1	Abdeckung für H5M Dome Kameras, 4 Stück
231396	H5M-MT-DCIL1	Deckeneinbauadapter für H5M Dome Kameras

## 2.0C-H5M-DO1-IR

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

