

AXIS Q6078-E 50HZ EUR/UK

Artikelnummer: 231745



1/2,5" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4K UHD, WDR, IP66, IP67, IK10

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,5" Netzwerk PTZ-Dome für den Außenbereich

True Day/Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter (ICR)

4k Auflösung 3840 x 2160 @ 25fps, darunter @50

Wide Dynamic Range (WDR) bis 120 dB

20-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F2.0-3.8/4,4-88,4mm

H.265 mit Axis Zipstream, Lightfinder 2.0

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE,

RJ45 Push-Pull-Steckverbinder (IP66/IP67) enthalten

SD/SDHC/SDXC-Steckplatz zur lokalen Speicherung

Temperaturbereich im Betrieb: -20 °C bis 50 °C

On-Board-Analyse mit Machine Learning (MLPU)

Für Außenbereich: IP66/67, NEMA 4X, IK10

Spezifikationen

Serie	Axis Q60
Auflösungsstandard	4K
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,5"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux

AXIS Q6078-E 50HZ EUR/UK

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F2,0
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder 2.0
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,4 - 88,4 mm
Zoomfaktor	20x
Digital Zoom	12-fach
Bildwinkel horizontal	68,3 - -4,2°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	450°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	450°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	optional
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Schutzart	IP66/67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	02147-002

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
212813	AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P	Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück
216064	AXIS SAFETY WIRE 3M 5P	Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück

AXIS Q6078-E 50HZ EUR/UK

Fortsetzung Zubehör

226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTEN	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
217125	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
98143	AXIS T8310 CONTROL BOARD	Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial
212103	AXIS T8415 INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
204489	AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP
216244	AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC
218603	AXIS T90D20 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9
218604	AXIS T90D20 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218605	AXIS T90D25 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9
218607	AXIS T90D30 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9
218608	AXIS T90D30 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09

AXIS Q6078-E 50HZ EUR/UK

Fortsetzung Zubehör

218610	AXIS T90D35 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09
218609	AXIS T90D35 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9
218611	AXIS T90D40 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09
97375	AXIS T91A64 CORNER BRACKET	Eckmontageadapter für Axis Q6032-E, P33/P33-VE Serie, 225, 216, P3301, P5534
213749	AXIS T91B50 TELESCOP CEIL MNT	Deckenhalterung, mit Teleskop Verlängerung, 1m - 2m, IK10, NEMA 4X, Drehgelenk bis 45°
213750	AXIS T91B51 CEILING MOUNT	Deckenhalterung, Drehgelenk bis 45°, Innen, Außen, IK10, NEMA 4X, bis 10kg
220799	AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410	Mastmontage Adapter, Außen, Mastdurchmesser von 100mm bis 410mm, inkl. Montagebänder
209070	AXIS T91B63 CEILING MOUNT	Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes
213747	AXIS T91D62 TELESCOPIC PARAPET	Halterung, für Brüstung und Wand, verstellbar, 180° schwenkbar, weiß, für 1.5" NPS
213550	AXIS T91G61 WALL MOUNT	Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10
216646	AXIS T91L61 WALL-/POLE-MOUNT	Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ und Multisensor Kameras, IP66, IK10
97376	AXIS T94A01D PENDANT KIT	Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras
210632	AXIS T94A01L RECESSED MOUNT	Einbaugehäuse, Außen, für AXIS Q60-E Serie, Aluminium, Edelstahl, IK10
209925	AXIS T98A18-VE MEDIA CABINET A	Anschlusskasten Set: T98A18-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen
204316	AXIS T98A18-VE SURVEILLANCE CA	Überwachungs-Anschlusskasten für T91B61- und T91D61- Lochmuster, IP66, IK10
229181	AXIS TQ6501-E PARAPET MOUNT	Halterung, für Brüstung und auf Masten, Außen, Aluminium, schwenkbar, weiß, 1.5" Gewinde
226169	AXIS TQ6804 CLEAR DOME	Kuppel, klar, für AXIS Q60-E Kameras (Auswahl)
208292	OUTDOOR RJ CABLE 15M	Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz
98445	OUTDOOR RJ CABLE 5M	Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

AXIS Q6078-E 50HZ EUR/UK

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

