



ICB-62M0550MAA

Artikelnummer: 231833



1/2.8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 5,0-50mm, Infrarot, IP67

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

-
- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
-
- Hervorragende Lichtempfindlichkeit
-
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
-
- Motorisiertes Varifocal Objektiv 5,0~50mm
-
- DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
-
- Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter
-

-
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
-
- Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
-
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
-
- Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild
-
- Spannungsversorgung PoE, IP67
-
- Integrierte Anschlussbox inclusive Anschlussplatine
-

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	130,50x82,15x265,80mm
Serie	eneo AN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

ICB-62M0550MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux
Lichtempfindlichkeit	40IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, DOL-WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	5 - 50 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	10x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	49,9 - 8°
Bildwinkel vertikal	26,7 - 4,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Lüfter	ja
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Leistungsaufnahme	9W, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Schutzart	IP67
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Kameraform	Bullet
Fernzugriff	Web Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,3kg
Hersteller-Nummer	231833

ICB-62M0550MAA

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
211123	CUS-SL-B	Aufpreis Sonderlackierung Bulletkamera in RAL-Farbe
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

