

AXIS Q1951-E 13MM 8.3 FPS

Artikelnummer: 231893



Wärmebild Netzwerk Kamera, 13mm, 28°, 384x288, 8,3fps, Audio, Außen, IP66/67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Kompakte, robuste und halogenfreie Ausführung

Auflösung Thermal 384x288 Pixel, skalierbar auf 768x5756

Bildwiederholrate: 8,3 Bilder/Sek.

Brennweite 13 mm, 28° Horizontales Sichtfeld

Unterstützt KI-basierte Analysefunktionen (ACAP)

H.265 Codec mit Axis Zipstream Technologie

Full Duplex Audio Support

Für den Außeneinsatz, Schutzart: IP66, IP67, IK10

Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3)

microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Serie | Axis Q19 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 13 mm |
| Bildwinkel horizontal | 28° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |

AXIS Q1951-E 13MM 8.3 FPS

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 8-28VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | 02151-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|--------------------------------|--|
| 232730 | AXIS TQ3901 GASKET M20 CABLE | Kabel Dichtung, für AXIS Q3819-PVE, AXIS Q195x-E, 10 Stück, Ersatzteil |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PRO | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|----------|---|
| 211123 | CUS-SL-B | Aufpreis Sonderlackierung Bulletkamera in RAL-Farbe |

AXIS Q1951-E 13MM 8.3 FPS

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

