

# AMG8870F-06-2

Artikelnummer: 232579



2 x WLAN AP/Client 5 GHZ, bis zu 870Mb/s, 500Mb/s Video bei Nutzung der 80MHz Kanäle, IP66

## Hauptmerkmale

2 Geräte (vorkonfiguriert), 16° Abstrahlwinkel

24VDC, Passive PoE Injektoren inklusive

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

IP66 Kunststoffgehäuse 183 x 184 x 87 mm

Programmierung über WEB Interface

6 km Reichweite bei freier Sicht

Mastmontage enthalten, Wandmontage optional

## Spezifikationen

Serie	AMG8870
Gerätetyp	Sender/Empfänger
Ports	1Gbit/s
Bauart	Außengehäuse
WLAN Standard	IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	AMG8870F-06-2

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

## AMG8870F-06-2

Fortsetzung Zubehör

232984	AMG8870F-WALL	Wandarm für Funkstrecken, 20" J Halterung, zur Wandmontage der AMG8870F Funkstrecken
232983	AMG9CLE-1PO-1PA	Aktiver PoE zu passive PoE Konverter, 1 x 1GBT 802.3at PD zu 1 x 1GBT 24VDC, 1A

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

