

# AMG350-2GBT-2S-P180

Artikelnummer: 232914



Industrieller 4 Port Unmanaged Switch, 2 x 10/100/1000BT RJ45 90W & 2 x 100/1000FX SFP Slot

## Hauptmerkmale

- 
- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 
- 2 x 52-56VDC Eingangsspannung (redundant)
- 
- 2 x 90W PoE 802.3bt Ausgang (180W gesamt)
- 
- JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
- 

- 
- Ermöglicht LWL ADD & DROP
- 
- SFPs und Netzteil müssen separat gekauft werden
- 
- Aluminiumgehäuse 35 x 88 x 108 mm
- 
- Made in UK
- 

## Spezifikationen

Serie	AMG350
Gerätetyp	Unmanaged
VLAN	nein
Ports	2x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP
PoE Ports (Anzahl)	2
Management	nein
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	52-56 VDC
PoE Standard	PoE++ (IEEE 802.3bt)
PoE Budget (gesamt)	180 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Hersteller-Nummer	AMG350-2GBT-2S-P180

# AMG350-2GBT-2S-P180

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232795	AMG2027	Industrieller Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, 4HE, 19" Schrankeinbau
232796	AMG2028	Baugruppenträger für AMG 7HP Nicht-PoE-Hutschienengeräte, 2HE, 19" Schrankeinbau
232812	S18054	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm),
232813	S18055	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm),
232807	S18056	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR
232808	S18057	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR
232799	S18058	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232809	S18059	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm)
232814	S18113	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232815	S18114	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232816	S18124	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm)
232817	S18125	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm)
232801	S18200	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232802	S18201	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232810	S18703	SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232811	S18704	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232827	S24010	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur

# AMG350-2GBT-2S-P180

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

