



AMG510-16G-2S

Artikelnummer: 232952



Managed Switch, 16 x 1GBT RJ45 , 2 x 100/1000FX SFP Slots

Hauptmerkmale

-
- 19" montagefähig, 1 HE, für 0°C bis +50°C
-
- 100-240VAC IEC Netzeingang
-
- RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3and IGMP v1-3
-

-
- L3 Static Routing, 9.6K Jumbo Frames
-
- Metallgehäuse 330 x 210 x 44 mm
-
- Virtual Stacking
-

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Serie | AMG510 |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| VLAN | ja |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP |
| Management | ja |
| Bauart | 19" Einschub, Desktop |
| Stromversorgung | 90 - 264 VAC |
| PoE Standard | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | AMG510-16G-2S |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|------|--------------|
|----------|------|--------------|

AMG510-16G-2S

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|----------------|---|
| 232828 | AMGSFP-VDSL2-C | Industrieller VDSL2 SFP zentrale Seite, 1 x VDSL2 RJ45 , 1GBFX SFP Interface |
| 232829 | AMGSFP-VDSL2-R | Industrieller VDSL2 SFP abgesetzte Seite, 1 x VDSL2 RJ45, 1GBFX SFP Interface |
| 232812 | S18054 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), |
| 232813 | S18055 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), |
| 232807 | S18056 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR |
| 232808 | S18057 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR |
| 232799 | S18058 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR |
| 232809 | S18059 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) |
| 232804 | S18074 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR |
| 232581 | S18082 | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C° |
| 232814 | S18113 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232815 | S18114 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232816 | S18124 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm) |
| 232817 | S18125 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm) |
| 232801 | S18200 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232802 | S18201 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232797 | S18695 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232798 | S18696 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232805 | S18697 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232806 | S18698 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232810 | S18703 | SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232811 | S18704 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232827 | S24010 | Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur |

AMG510-16G-2S

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------|--|
| 232800 | S29579 | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) |
|--------|--------|--|

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

