



AMG560-24GAT-4S-P300

Artikelnummer: 232970



Industrieller managed Switch, 24 x 10/100/1000BT
30W POE, 4 x 100/1000FX SFP Slots

Hauptmerkmale

-
- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
-
- 100-240VAV IEC Eingangsspannung
-
- Metallgehäuse 440 x 331 x 44 mm
-
- RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3
-

-
- IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 16k
-
- USB Port für Update, Backup, Boot Up & Sys Log
-
- SFP's müssen separat gekauft werden
-

Spezifikationen

Serie	AMG560
Gerätetyp	Layer2 Switch
VLAN	ja
Ports	24x 10/100/1000Base-TX, 4x 100/1000Base-FX SFP
PoE Ports (Anzahl)	24
Management	ja
Bauart	19" Einschub, Desktop
Stromversorgung	90 - 264 VAC
PoE Standard	PoE+ (IEEE802.3at)
PoE Budget (gesamt)	300 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Hersteller-Nummer	AMG560-24GAT-4S-P300

AMG560-24GAT-4S-P300

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232812	S18054	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm),
232813	S18055	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm),
232807	S18056	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR
232808	S18057	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR
232799	S18058	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232809	S18059	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm)
232814	S18113	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232815	S18114	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232816	S18124	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm)
232817	S18125	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm)
232801	S18200	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232802	S18201	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232810	S18703	SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232811	S18704	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232827	S24010	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232800	S29579	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)

AMG560-24GAT-4S-P300

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

