

# AMG560-24GAT-4XS-P300

Artikelnummer: 232971



Industrieller managed Switch, 24 x 10/100/1000BT  
30W POE, 4 x 1/2,5/10GFX SFP Slot

## Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

100-240VAV IEC Eingangsspannung

Metallgehäuse 440 x 331 x 44 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 16k

USB Port für Update, Backup, Boot Up & Sys Log

SFP's müssen separat gekauft werden

## Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Serie                       | AMG560                                     |
| Gerätetyp                   | Layer2 Switch                              |
| VLAN                        | ja   |
| Ports                       | 24x 10/100/1000Base-TX, 4x 1000/10GBit SFP |
| PoE Ports (Anzahl)          | 24   |
| Management                  | ja   |
| Bauart                      | 19" Einschub, Desktop                      |
| Stromversorgung             | 90 - 264 VAC                               |
| PoE Standard                | PoE+ (IEEE802.3at)                         |
| PoE Budget (gesamt)         | 300 W                                      |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C                              |
| Hersteller-Nummer           | AMG560-24GAT-4XS-P300                      |

# AMG560-24GAT-4XS-P300

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name   | Beschreibung  |
|----------|--------|---|
| 232812   | S18054 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm),       |
| 232813   | S18055 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm),       |
| 232807   | S18056 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR       |
| 232808   | S18057 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR       |
| 232799   | S18058 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR         |
| 232809   | S18059 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm)               |
| 232814   | S18113 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)        |
| 232815   | S18114 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)        |
| 232816   | S18124 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm)        |
| 232817   | S18125 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm)        |
| 232801   | S18200 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)         |
| 232802   | S18201 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)         |
| 232810   | S18703 | SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)    |
| 232811   | S18704 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)        |
| 232803   | S18927 | SFP, 10Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 300m Reichweite (850 nm) VCSEL                 |
| 232818   | S18941 | SFP, 10Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 10km Reichweite (1310 nm) DFB                 |
| 232819   | S18942 | SFP, 10Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (1550 nm) DFB                 |
| 232820   | S18984 | SFP, 10Gb/s, Einfaser, Singlemode, 10km Reichweite (Tx-1270 / Rx-1310 nm), DFB      |
| 232821   | S18985 | SFP, 10Gb/s, Einfaser, Singlemode, 10km Reichweite (Tx-1310 / Rx-1270 nm), DFB      |
| 232827   | S24010 | Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur |
| 232800   | S29579 | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)                  |

# AMG560-24GAT-4XS-P300

Fortsetzung Zubehör

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

