

AMG8870F-06

Artikelnummer: 232980



1 x WLAN AP/Client, 5 GHz bis zu 870Mb/s (500Mb/s Video bei Nutzung der 80 MHz Kanäle, 16°

Hauptmerkmale

- 1 Gerät (programmierbar), 16° Abstrahlwinkel
- 24VDC, Passive PoE Injektoren inklusive
- Verwendbar bei -40°C bis +70°C
- IP66 Kunststoffgehäuse 183 x 184 x 87 mm

- Programmierung über WEB Interface
- 6 km Reichweite bei freier Sicht
- Mastmontage enthalten, Wandmontage optional

Spezifikationen

Serie	AMG8870
Gerätetyp	Sender/Empfänger
Ports	1Gbit/s
Bauart	Außengehäuse
WLAN Standard	IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	AMG8870F-06

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

AMG8870F-06

Fortsetzung Zubehör

232984	AMG8870F-WALL	Wandarm für Funkstrecken, 20" J Halterung, zur Wandmontage der AMG8870F Funkstrecken
232983	AMG9CLE-1PO-1PA	Aktiver PoE zu passive PoE Konverter, 1 x 1GBT 802.3at PD zu 1 x 1GBT 24VDC, 1A

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

