

# AMG8870F-03-90

Artikelnummer: 232981



1 x WLAN AP/Client, 5 GHz bis zu 870Mb/s (500Mb/s Video bei Nutzung der 80 MHz Kanäle, 90°

## Hauptmerkmale

1 Gerät (programmierbar), 90° Abstrahlwinkel

24VDC, Passive PoE Injektoren inklusive

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

IP66 Kunststoffgehäuse 380 x 100 x 35 mm

Programmierung über WEB Interface

3 km Reichweite bei freier Sicht

Mastmontage enthalten, Wandmontage optional

## Spezifikationen

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Serie                       | AMG8870                       |
| Gerätetyp                   | Sender/Empfänger              |
| Ports                       | 1Gbit/s                       |
| Bauart                      | Außengehäuse                  |
| WLAN Standard               | IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11ac |
| Stromversorgung             | 24VDC                         |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C                 |
| Schutzart                   | IP66                          |
| Hersteller-Nummer           | AMG8870F-03-90                |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|------|--------------|
|----------|------|--------------|

# AMG8870F-03-90

Fortsetzung Zubehör

|        |                 |  |
|--------|-----------------|--|
| 232984 | AMG8870F-WALL   | Wandarm für Funkstrecken, 20" J Halterung, zur Wandmontage der AMG8870F Funkstrecken |
| 232983 | AMG9CLE-1PO-1PA | Aktiver PoE zu passive PoE Konverter, 1 x 1GBT 802.3at PD zu 1 x 1GBT 24VDC, 1A      |

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

