



MPC-52A0010M0A

Artikelnummer: 233051



1/3" HD Kamera, 1920x1080, 10x AF Zoom
5,1-51mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS

Hauptmerkmale

1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor
 Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
 Optisch 10x Auto Fokus Zoom, 5,1~51mm
 Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS
 Real time True WDR

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
 Bildstabilisierung, Privacy Maskin, Defog
 Slow Speed Shutter
 Kompakte Bauform
 Spannungsversorgung 12VDC

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 62x59x100mm |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080 |
| Horizontale Auflösung | 700 TVL |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | 50 IRE, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |

MPC-52A0010M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 5,1 - 51 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 10x |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 54 - 4,9° |
| Bildwinkel vertikal | 31 - 4,0° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, silbermetallic |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | EX-SDI , Composite (FBAS), HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 3W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Signalformat | Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Kameraform | Zoomkameras |
| Bildrate | 25/30fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p, 50/60fps @ 1920x1080p |
| Blendenbereich (F) | F1,6~F1,8 |
| Gewicht | 420g |
| Hersteller-Nummer | 233051 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|----------------|---|
| 225085 | MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| 220299 | MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| 225135 | MAM-5MM2001M0A | Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen |
| 218653 | PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| 212984 | TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |

MPC-52A0010M0A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------|---|
| 212985 | TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| 219504 | WD-30 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|--------------|--|
| 229233 | CON-KAM-AKON | Vorkonfiguration 1x analog Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 211123 | CUS-SL-B | Aufpreis Sonderlackierung Bulletkamera in RAL-Farbe |
| 214441 | CUS-SL-GK | Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

