

AXIS M4216-LV



Artikelnummer: 233125



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2304x1728, H.265, 3-6mm, HDMI, Infrarot, IK08

Hauptmerkmale

- 1/2,7" Mini-Dome-Kamera mit Vario-Fokus
- 4 Megapixel, 2304x1728 @ 25 fps
- Unterstützung für Analysen mit Deep Learning
- F2.0/3-6mm, Remote-Zoom und -Fokus
- H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technologie
- Infrarotbeleuchtung, bis 20m Reichweite

- WDR für Gegenlichtszenarien
- Axis Lightfinder für Schwachlichtumgebungen
- HDMI Ausgang für externen Monitor
- Für Innenanwendung, Schutzklasse IP42
- Schlagfestigkeit nach nach IK08
- PoE (IEEE 802.3af/at, Typ 1, Klasse 2)

Spezifikationen

Serie	Axis M42
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2304x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,18 Lux

AXIS M4216-LV

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	50 IRE, bei F2,0
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 6 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	100 - 45°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	HDMI Typ D
Alarめingänge	optional
Audiounterstützung	optional
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
Schutzart	IP42
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	02113-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite

AXIS M4216-LV

Fortsetzung Zubehör

222042	AXIS M42 CASING A BLACK 4P	Kuppelabdeckung, schwarz, für AXIS M42-Serie, umlackierbar, 4 Stück, Zubehörteil
225270	AXIS M42 CASING A WHITE 4P	Kuppelabdeckung, weiß, für AXIS M42-Serie, umlackierbar, 4 Stück, Zubehörteil
225271	AXIS M42 CLEAR DOME A 4P	Kuppel, klar, kratzfest, harte Beschichtung, für AXIS M42 Serie, 4 Stück, Ersatzteil
222043	AXIS M42 SMOKED DOME A 4P	Kuppel, getönt, für AXIS M42-V/-LV, 4 Stück, Ersatzteil
91652	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
92204	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
216064	AXIS SAFETY WIRE 3M 5P	Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück
226778	AXIS SURV CARD 256GB 10 PCS	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
219756	AXIS T6101 AUDIO AND I/O INTER	Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, überwachte Ein-/Ausgänge, PoE
219757	AXIS T6112 AUDIO AND I/O INTER	Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrophon, überwachte Ein-/Ausgänge, PoE
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
204880	AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 6	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 60W, IP66, -40°C - +55°C
207384	AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTEN	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
208976	AXIS T8133 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
217125	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
212103	AXIS T8415 INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget

AXIS M4216-LV

Fortsetzung Zubehör

218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
204489	AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP
216244	AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
209772	AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT	PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE
219755	AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten
221074	AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT	Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück
220277	AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P	Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück
220278	AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BL	Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück
222046	AXIS T94C01L RECESSED MOUNT	Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS Companion Dome Mini LE, AXIS M42-V/-LV, weiß
222047	AXIS T94C01M J-BOX/GANG BOX PL	Halterung, zur Montage AXIS Companion Dome mini LE, AXIS M42-L/-V auf 4" Anschlussdose
222048	AXIS T94C01U UNIVERSAL MOUNT	Universalhalterung, für Hänge-, Mast-, Gewindemontage und Anschlussbox
224183	AXIS TM3101 WALL MOUNT BLACK	Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz
222231	AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE	Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß
232735	AXIS TM3207 PLENUM RECESSED MO	Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS M30 Serie (Auswahl), für Lüftungsbereiche geeignet
229090	AXIS TP1601 ADAPTER PLATE	Adapterplatte, zur Montage von Axis P14-/M42-Kameras auf AXIS TP3606/T94S01P Anschlussbox
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PRO	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
221875	M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6	Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m
205706	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum

AXIS M4216-LV

Fortsetzung Zubehör

205707	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
203847	NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	CUS-SL-P	Aufpreis Sonderlackierung PTZ-Dome oder Panoramakamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

