

AXIS P3818-PVE



Artikelnummer: 233171



Netzwerk Multisensorkamera, Tag/Nacht, 180°, 3x 3,2mm, WDR, 5120x2560, IP66/67, IK10

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Panorama-Kamera für nahtlose 180°-Abdeckung

3x 5-MP-Multisensor mit F2,0/3,2 mm Objektiven

Nahtlose Gesamtbildzusammensetzung

Bildauflösung: 5120 x 2560 (13,1 MP) mit 25fps

180° horizontales und 90° vertikales Sichtfeld

Audio über Edge-to-Edge-Technologie möglich

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

WDR (Wide Dynamic Range)

AXIS Edge Vault und TPM-Modul

Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 50 °C

Schutzart IP66/67, schlagfest gemäß IK10

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | Axis P38 |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 13 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 3x 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 5120x2560 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |

AXIS P3818-PVE

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,2 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | 02060-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|--------------------------------|--|
| 213761 | ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213765 | ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213767 | ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| 213763 | ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| 213768 | ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |

AXIS P3818-PVE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|---|
| 213764 | ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| 213762 | ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213766 | ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213757 | ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| 213758 | ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 209370 | AXIS ACI AD 3/4" U-SHAPE 30MM | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| 213056 | AXIS ACI COND ADAP 3/4" NPS | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 226133 | AXIS Companion VMS Version 4 | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| 228212 | AXIS D8004 | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 97930 | AXIS P7701 | Netzwerk Video Decoder, 1-Kanal, H.264, MPEG-4, M-JPEG, 1280x720, Alarm, PoE |
| 213756 | AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| 213755 | AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| 213754 | AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| 213753 | AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |
| 214757 | AXIS Q36-VE CLEAR DOME | Kuppel, klar, für AXIS Q36 Serie, Ersatzteil |
| 214745 | AXIS Q36-VE SMOKED DOME | Kuppel, getönt, für AXIS Q36 Serie, Zubehörteil |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| 226778 | AXIS SURV CARD 256GB 10 PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 220341 | AXIS SURVEILL CARD 128GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |

AXIS P3818-PVE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 204880 | AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 6 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 60W, IP66, -40°C - +55°C |
| 207384 | AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTEN | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| 217125 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 213061 | AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3. | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 212103 | AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2 | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |

AXIS P3818-PVE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 209771 | AXIS T8646 POE+ OVER COAX BLAD | PoE+ über Coax, Einschubkarte, 6 Kanal, zur Verwendung mit AXIS T8642 POE+ Device |
| 219755 | AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten |
| 218601 | AXIS T8705 VIDEO DECODER | Netzwerk Video Decoder, 16-Kanal, HDMI, H.264, M-JPEG, 1920x1080, 5VDC |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 208555 | AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| 219408 | AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67 |
| 219765 | AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| 204315 | AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CA | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10 |
| 229091 | AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX | Anschlussdose, mit Kabelrohr Anschluss (1/2", 3/4"), Innen, für Axis Kameras (Auswahl) |
| 231750 | AXIS TQ3101-E PENDANT KIT | Hängemontageset, Außen, für AXIS Q38 Serie, weiß |
| 230877 | AXIS TQ3102 PENDANT KIT | Hängemontageset, Innen, für AXIS Q38 Serie. weiß |
| 230878 | AXIS TQ3201-E RECESSED MOUNT | Einbaugehäuse, Außen, für AXIS Q36, P38 und Q38 Serie, weiß |

AXIS P3818-PVE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|---|
| 232736 | AXIS TQ3802-E COVER WEATHERSHI | Wetterschutzdach, für Axis P3818-PVE, inkl. Schrauben, Ersatzteil |
| 232738 | AXIS TQ3902 MOUNT BRACKET | Montageplatte, für AXIS Q3819-PVE, Ersatzteil |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PRO | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 210267 | GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| 211342 | GASKET C M20 CABLE 3-5MM 10PCS | Kabdichtung, M20, für Kabel mit 3-5mm Durchmesser, IP67, 21mm Lochdurchmesser, 10 Stück |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|---------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | CUS-SL-P | Aufpreis Sonderlackierung PTZ-Dome oder Panoramakamera in RAL-Farbe |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

