

# DS-2CD3D86G2T-IZHSY(2.8-12mm)

Artikelnummer: 233289



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160, 2,8-12mm, Alarm, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Alarমেingang und Audiounterstützung

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Mit Heizung: Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C

Anschluss mit Kabelpeitsche

## Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense, Hikvision Ultra Series
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,4

## DS-2CD3D86G2T-IZHSY(2.8-12mm)

### Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	112,3 - 41,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	311314284

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

