

## DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)

Artikelnummer: 233349



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560×1440@25fps,  
6-252mm, 42x, Tracking, Infrarot, IP67

### Hauptmerkmale

8 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 42x Zoom

Bildauflösung bis 4MP

Stromversorgung über 24VAC oder POE

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Ausführung mit Wischer

### Spezifikationen

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Hikvision Ultra Series               |
| Auflösungsstandard           | 4 Megapixel                          |
| System                       | True Day&Night                       |
| Chipgröße                    | 1/1,8"                               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                                 |
| Videokompression             | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 2560x1440                            |
| Bildübertragungsrate         | 25 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,001 Lux                            |
| Lichtempfindlichkeit         | bei F1,2                             |
| Low Speed Shutter            | ja                                   |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR                               |
| Gegenlichtkompensation       | BLC, HLC                             |

# DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 140dB   |
| Bewegungsmelder             | ja  |
| Objektiv Typ                | Auto Fokus Zoom                                   |
| Brennweite                  | 6 - 252 mm  |
| Zoomfaktor                  | 42x   |
| Digital Zoom                | 16x   |
| Bildwinkel horizontal       | 56,6 - 1,7°                                       |
| Beleuchtung                 | Infrarot  |
| Gehäuse                     | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)             | silbergrau  |
| Farbe (Kuppel)              | klar  |
| Gehäusematerial             | keine Angabe                                      |
| Heizung                     | ja  |
| Drehbereich                 | 360°  |
| Geschwindigkeit (manuell)   | 210°/Sek.   |
| Geschwindigkeit (Preset)    | 280°/Sek.   |
| Videoausgänge               | Composite (FBAS)                                  |
| Alarめingänge                | 7   |
| Audiounterstützung          | ja  |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet, RS-485                                  |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot                                |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung             | 24VAC, PoE  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3bt                                      |
| Vandalismusgeschützt        | nein  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C                                     |
| Schutzart                   | IP67  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer           | 327000336   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name             | Beschreibung  |
|----------|------------------|---|
| 222433   | DS-1602ZJ-P      | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, grau, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| 222425   | DS-1602ZJ-pole-P | Halterung, Mastmontage, grau, Aluminium, 117x194x310mm, für Hikvision Domes       |
| 222413   | DS-1661ZJ-P      | Halterung, Decke, Teleskop, Aluminium, grau, 116,5x200mm, für Hikvision Domes     |

## DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

