

AXIS Q1715 BLOCK CAMERA



Artikelnummer: 233600



Netzwerk Kamera, Box, 21x Zoom, 4-84,6 mm, Tag/Nacht, 1920x1080, DLPU, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8 Zoll CMOS RGB mit progressiver Abtastung

Unterstützung für Analytik mit Deep Learning

21x Autofokus Zoom Objektiv F1,5/4-84,6mm

Full HDTV 1080p (1920x1080), bis 50 fps

Granulare Klassifizierung von Objekten

Für Einbau in Zusatzgehäuse und Gehäuse

HDMI- und HD-SDI-Ausgang

Axis Zipstream-Technologie mit H.265 und H.264

Audiounterstützung, Alarmein- und -ausgänge

FIPS 140-2 zertifiziertes TPM 2.0-Modul

Power over Ethernet IEEE 802.3at Typ 2 Klasse 4

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | Axis Q17 |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux |

AXIS Q1715 BLOCK CAMERA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--|
| Lichtempfindlichkeit | 50 IRE, bei F1,5 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4 - 84,6 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 76 - 3,6° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit |
| Gehäusmaterial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 02220-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|--------------------------------|--|
| 213133 | ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| 213132 | ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| 213131 | ACAP LOITERING GUARD 10P E-LIC | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| 213130 | ACAP LOITERING GUARD 1P E-LICE | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| 213129 | ACAP MOTION GUARD | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, kostenlos |
| 213128 | ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |

AXIS Q1715 BLOCK CAMERA

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 213761 | ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213765 | ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213767 | ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| 213763 | ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| 213768 | ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| 213764 | ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| 213762 | ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213766 | ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213757 | ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| 213758 | ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 226133 | AXIS Companion VMS Version 4 | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| 209556 | AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10P | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 208972 | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10 | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| 209557 | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10P | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 228212 | AXIS D8004 | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 98446 | AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 97930 | AXIS P7701 | Netzwerk Video Decoder, 1-Kanal, H.264, MPEG-4, M-JPEG, 1280x720, Alarm, PoE |
| 213756 | AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |

AXIS Q1715 BLOCK CAMERA

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 213755 | AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| 213754 | AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| 213753 | AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 1 | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 205037 | AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 204880 | AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 6 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 60W, IP66, -40°C - +55°C |
| 207384 | AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 213408 | AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 | PoE Splitter, 60W, 12V, 24V |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTEN | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| 217125 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3. | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 212103 | AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |

AXIS Q1715 BLOCK CAMERA

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2 | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 209772 | AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| 219755 | AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten |
| 218601 | AXIS T8705 VIDEO DECODER | Netzwerk Video Decoder, 16-Kanal, HDMI, H.264, M-JPEG, 1920x1080, 5VDC |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 202554 | AXIS T91A04 CAM HLDR 0.75" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| 202555 | AXIS T91A05 CAM HLDR 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |

AXIS Q1715 BLOCK CAMERA

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück |
| 220277 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück |
| 220278 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BL | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück |
| 212597 | AXIS T91B21 STAND BLACK | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil |
| 212090 | AXIS T91B21 STAND WHITE | Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie Ersatzteil |
| 211514 | AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24 | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß |
| 209920 | AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING PO | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß |
| 217132 | AXIS T99A10 24V AC/DC | Schwenk-/Neigekopf, mit Gehäuse, für Axis Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10 |
| 233576 | AXIS TQ1809-LE HOUSING T92G | Wetterschutzgehäuse, für Axis Kameras, Infrarot, PoE+, IP67, Heizung, Kühlung, IK10 |
| 234168 | AXIS TQ1904 MOUNTING BRACKET | Montage Halterung, für AXIS Q1715, schwarz, Zubehörteil |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PRO | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 221875 | M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6 | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|---------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |

AXIS Q1715 BLOCK CAMERA

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|------------------|---|
| 229245 | CUS-WSG-EINBAU-A | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse mit Auflagemaß Einstellung |
| 229246 | CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

