

TID-600R

Artikelnummer: 233644



Netzwerk Video Türstation, 1920x1080, F1,6/1,6mm, WDR, eine Ruftaste, IP65, IK08, PoE

Hauptmerkmale

1/2,8" kompakte Netzwerk Video Türstation

1,6mm festes Objektiv: HFoV 180°, VFoV 114°

Infrarotbeleuchtung bis 5 m Reichweite

Eingebautes Mikrophon und Lautsprecher

Umfangreiche Video- und Audioanalytics

Echo- und Rauschunterdrückung

SIP 2.0 Unterstützung

Berührungsloser Anruf, integrierter Manipulationsschalter

Betriebstemperatur: -30°C~+55°C

Stromversorgung PoE/12VDC

Relaisausgang max. 550mA (nur mit 2A/12VDC Adapter)

IP65, IK08, NEMA4X

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	HD Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	nein
Anzeigedisplay	nein
Chipgröße	1/2,8"
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1200
Bildübertragungsrate	50 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB

TID-600R

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	1,6 mm
Bildwinkel horizontal	180°
Beleuchtung	Infrarot
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, OPUS
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Lautsprecher	integriert
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarমেingänge	2
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, SDXC-Karte
Schaltausgänge	1x 12V/350mA, 1x Relais
Leseverfahren	kein RFID-Leser
Ruftasten	1, beleuchtet
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +55°C
Schutzart	IP65
ONVIF	ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	TID-600R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
233645	SBC-165W	Gehäuseabdeckung, Kunststoff, weiß, für TID-600R
233646	SBS-165TM	Kipphalterung, 30° Winkel, Kunststoff, schwarz, für TID-600R
233647	SHS-165F	Unterputzgehäuse, mit Abdeckung weiß und dunkelgrau, für TID-600R

TID-600R

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

