



MEB-55M2812M0A

Artikelnummer: 233697
 EAN: 4260229840320



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, Infrarot, 2,7-13,5mm, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Image Sensor	Automatische Belichtungssteuerung (1/30s~1/50.000s)
Auflösung max. 2592x1944	Korrektur der Objektivschattierung
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS	IR LED Beleuchtung integriert
2,7-13,5 mm Objektiv mit variabler Brennweite (motorisiert)	Für den Außeneinsatz Schutzgrad IP67
Tag-/Nachtumschaltung (ICR)	12VDC Spannungsversorgung
2D+3D DNR (Digitale Rauschunterdrückung)	

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	83,88x87,4x242mm
Serie	eneo COAXIZE, eneo IN-Serie
Auflösung Pixel	1920x1080, 2560x1440, 2592x1944, 960x540
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	2D-DNR, 3D-DNR

MEB-55M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	nein
Beobachten (62 px/m)	24,3 - 104,5 m
Erkennen (125 px/m)	11,5 - 52,2 m
Identifizieren (250 px/m)	5,2 - 25,6 m
Wahrnehmen (25px/m)	62,5 - 260,3 m
Bildwinkel horizontal	110,6 - 32,6°
Bildwinkel vertikal	57,3 - 18,3°
MOD (Minimum Object Distance)	0,8 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	6,5W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP67
Signalformat	AHD @ 2MP, AHD @ 4MP, AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, CVI @ 4MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP
Kameraform	Bullet
Bildrate	20fps @ 2592x1944p, 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p
Blendenbereich (F)	F1.8~F3.3
Beleuchtungsreichweite	ca. 35m
Gewicht	745g
Hersteller-Nummer	233697
EAN/GTIN	4260229840320

MEB-55M2812M0A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
233754	AK-20	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
233775	AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
235339	AK-24	Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
235257	PM-21	Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21
235340	WB-24	Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com

