

XNF-9010RS

Artikelnummer: 233938



Netzwerk Dome, Fix, 360°, 1,08mm, Tag/Nacht, 3008x3008, IK10+, IP6K9K, Edelstahl

Hauptmerkmale

- 1/2,3" 12 Megapixel 360° Fisheye Kamera
- Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige
- Onboard Dewarping, Digital PTZ
- 12 MP Auflösung, max.3008x3008@25fps
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
- Infrarot Beleuchtung, max. 8 Meter Reichweite

- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung
- Wide Dynamic Range, extremeWDR (120dB), SSNR V
- H.265 mit Wisestream II Support
- 12VDC, Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)
- Edelstahlgehäuse, IP6K9K, IK10+ (bis 40 Joule)

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3008x3008
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNF-9010RS

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,39 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F2,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Fisheye
Brennweite	1,08 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	187°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Schutzart	IP66, IP67, IP6K9K
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+
Hersteller-Nummer	XNF-9010RS

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220757	SBP-300HMS6	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl
218517	SBP-300KMS	Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl
218518	SBP-300PMS	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl

XNF-9010RS

Fortsetzung Zubehör

220074	SBP-300WMS	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl
220758	SBP-300WMS1	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Aufpreis Sonderlackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

