

# AXIS XPQ1785



Artikelnummer: 233950



Netzwerk Positioniersystem, explosionsgeschützt,  
IP68, 1920x1080, -60°C+60°C, 230VAC

## Hauptmerkmale

1/2,8" explosionsgeschütztes Netzwerk Positioniersystem	32-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,4/4,3-137 mm
Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche	Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps (ohne WDR)
Überwachung auf Rauch- oder Brandentwicklung	Axis Lightfinder und Forensic WDR
360° Schwenkbereich, ± 90° Neigebereich, bis zu 200°/s	SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte vorinstalliert
Edelstahlgehäuse ASTM 316L (EN 1.4404)	Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C Temperaturbereich
Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter	Netzwerkanschluss über RJ45- oder SFP-Slot, 100 bis 240VAC

## Spezifikationen

Serie	Axis XPQ
Ausführung	Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera, explosionsgeschützt
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	4,3 - 137 mm

# AXIS XPQ1785

## Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	32x
Bildwinkel horizontal	60 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	230VAC
Power over Ethernet	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +60°C
Schutzart	IP66, IP67, IP68
Zertifizierungen	ATEX, CSA, IECEx, IK08, IK10
Hersteller-Nummer	02278-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
235435	AXIS TQ1001-E WALL MOUNT	Wandmontagearm, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

