

QNV-7012R

Artikelnummer: 234104



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm, 2560x1440, H.265, IK10, IP66, Infrarot

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 4 mm |

QNV-7012R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 78,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarめingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | QNV-7012R |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 219796 | SBP-122HMW | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 225712 | SBP-137WMW1 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |
| 224293 | SBV-120GW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß |
| 225140 | SBV-120WCW | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Weiß |
| 227271 | SHD-3000FW3 | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |
| 219702 | SPB-VAN12 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|------|--------------|
|----------|------|--------------|

QNV-7012R

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|---------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | CUS-SL-F | Aufpreis Sonderlackierung Fix-Dome in RAL-Farbe |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

