

QND-7032R

Artikelnummer: 234716



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 6mm, 2560x1440, H.265, Infrarot

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F2,0
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	6 mm

QND-7032R

Fortsetzung Spezifikationen

Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	49°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	QND-7032R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224061	SBP-120WMW	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Kunststoff, weiß
219793	SBP-300HMW7	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Aufpreis Sonderlackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

QND-7032R

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

