

DS-2TD2617-6/QA

Artikelnummer: 234747



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520, Wärmebild 6,2mm, 160x120, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Spezifikationen

Serie	Hikvision Thermal
Kameratyp	Branderkennung, Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Thermische Auflösung	160x120
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6,2 mm, 8 mm
Bildwinkel horizontal	25,0°, 39,42°
Bildwinkel vertikal	18,7°, 22,14°
Detektionsreichweite	559

DS-2TD2617-6/QA

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 6W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401429

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

