

MNR-18N16000A

Artikelnummer: 234748



Hybrid HD Video Rekorder 16-Kanal Analog, 8-Kanal IP, HDMI, 2xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 24 Kanäle (16x analog + 8x IP)

Aufzeichnungsgeschw. 160fps@8MP, 240fps@5MP, 480fps@4MP

Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS Fernzugriff über App, Browser und CMS

Maximal 2 interne Festplatten möglich

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0, eSATA und RS-485 Schnittstelle

USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	380x340x50mm
Serie	eneo IN-Serie
Lüfter	nein
Videoeingänge (Anzahl)	16
Kanäle gesamt	24
IP Kanäle	8 (24 nur IP)
Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Aufzeichnungsrate max.	480 fps
Aufzeichnungsrate max.	bei 1920x1080
Kompression	H.264, H.265

MNR-18N16000A

Fortsetzung Spezifikationen

Main Videoausgänge	HDMI (4K), VGA
Spotmonitor	Composite (FBAS)
Netzwerk	100/1000Base-TX RJ45
Alarমেingänge	16
Alarmausgänge	1
Audioeingänge	16
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Festplattenkapazität intern max.	20 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Schnittstellen externer Speicher	1x eSATA, USB
HDD Steckplätze	2x SATA
HDD Hotswap	ja
RAID	nein
Datendurchsatz max.	256 Mbps
Analysefunktionen	Audio Detektion, Die Rekorder Hardware (on Board) stellt folgende Analysefunktionen für Analoge Kameras zur Verfügung, Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung, Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Sabotageerkennung (Tampering), Trip wire Detektion (Stolperdraht), weitere Funktionen Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Remote Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Remote Software
Betriebsmodus	Pentaplex
19" Rackmount	nein
Leistungsaufnahme	20W, ohne Festplatte
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Signalformat	AHD @ 8MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, IP @ 8MP
Gewicht	2,3kg
Farbe	schwarz
Gehäuse	Kunststoff / Metall
Bildwiedergabe	16-Kanal Split, 4-Kanal Split, 8-Kanal Split, Vollbild
Datendurchsatz eingehend	64 Mbps
Audioausgang	RCA
Betriebssystem	Linux
Hersteller-Nummer	234748

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie

MNR-18N16000A

Fortsetzung Zubehör

234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
--------	---------------------	--

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229228	CON-eneo-KON-08	Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com

