



INP-58M2812M0A

Artikelnummer: 234752



Netzwerk Dome, PTZ, 4x 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 12V, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 8 MP/30fps

AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

D-WDR, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Varifokalobjektiv 2,8-12mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang

Spannungsversorgung 12VDC oder PoE IEEE 802.3af

IR-LED Beleuchtung, IP66 , Abschreckung(Licht u.Sirene)

Wand- und Deckenbefestigung im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

| | |
|----------------------|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 166,75x238mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3640x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |

INP-58M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--|
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,009 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 113 - 31,4° |
| Bildwinkel vertikal | 58,4 - 17,6° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003, schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 355° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 0.6° to 45°/s°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 0.6° to 45°/s°/Sek. |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Audio Detektion, Eindringen (Intrusion), Erkennung Menschenmengen, Gesichtserkennung, Heatmapping, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Kennzeichenerkennung, Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Trip wire Detektion (Stolperdraht), Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Warteschlangenmanagement |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 13W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

INP-58M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------|--|
| Schutzart | IP66 |
| Kameraform | PTZ |
| Audio | 2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Fernzugriff | Web Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 920g |
| Hersteller-Nummer | 234752 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|---------------|---|
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

