

NDE-8514-RT

Artikelnummer: 234984



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps,
12-40mm, 12V/PoE, IK10+, IP66

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

4K UHD-Auflösung bis 3840x2160 Pixel

Intelligent Video Analytics (IVA)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 12-40mm

Regions of Interest und PTRZ

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE

Vandalismusgeschützt IK10+, Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP 8000i
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,054 Lux

NDE-8514-RT

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,3
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Intelligent Video Analytics (IVA)
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	12 - 40 mm
Bildwinkel horizontal	36,2 - 12,6°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	2x SD-Kartenslots
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12-26 VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Schutzart	IP66, IP6K9K
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+, NEMA 4X
Hersteller-Nummer	F.01U.404.126

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221594	NDA-8000-CBL	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i, Ersatzteil
221598	NDA-8000-IC	Deckeneinbauset, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221599	NDA-8000-PC	Abdeckung, lackierbar, für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück
221600	NDA-8000-PIP	Adapter, Hängemontage, Innen, für Bosch Flexidome
221601	NDA-8000-PIPW	Adapter, Hängemontage, Außen, für Bosch Flexidome

NDE-8514-RT

Fortsetzung Zubehör

221602	NDA-8000-PLEN	Deckeneinbauset, geschlossen, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221603	NDA-8000-SP	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221604	NDA-8000-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i, Ersatzteil
221605	NDA-8000-WP	Regenschutz, für Wand-/ Mastmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras
218640	NDA-U-PA0	Anschlusskasten, für Bosch Autodome, hängende Montage, ohne Netzteil, IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter, klein, für Bosch Kameras
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm
232717	NDA-U-PMTS	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, kurz, 11cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
225165	NPD-3001-WAP	Installationswerkzeug, portabel, für Bosch Project Assistant App
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140387	VG4-SFPCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

NDE-8514-RT

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

