

# DS-2CD1043G0-I(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 235146



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4MP, H.265+, IP67, Infrarot

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 1-Serie

Bullet Bauform mit Festbrenntweite 2,8mm

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

IP67: geeignet für den Außeneinsatz

## Spezifikationen

Serie	Hikvision Value Serie
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F2,0
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC

## DS-2CD1043G0-I(2.8mm)(C)

### Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	98°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311315672

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

