

DS-2CD3D86G2T-IZHSUY(2.8-12mm)

Artikelnummer: 235171



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 8MP, Mic 2,8-12mm, Alarm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 8 Megapixel, 4K UltraHD

Alarমেingang und Audiounterstützung

Integrierte Infrarot- und Weißlicht-Beleuchtung

Mit Heizung: Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C

Anschluss mit Kabelpeitsche

Spezifikationen

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,004 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | bei F1,4 |

DS-2CD3D86G2T-IZHSUY(2.8-12mm)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 112 - 41° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | 2 |
| Audiounterstützung | Integriertes Mikrofon |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10, NEMA 4X |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 311318539 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-----------------|---|
| 224447 | DS-1471ZJ-155-Y | Deckenhalterung, Teleskop Aluminium, 155x150x565mm, weiß, für Hikvision Domes |
| 224452 | DS-1473ZJ-155-Y | Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes |
| 224454 | DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 224455 | DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |

DS-2CD3D86G2T-IZHSUY(2.8-12mm)

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

