

NDE-8513-RX

Artikelnummer: 235353



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps,
4,4-10mm, IVA, PoE, IK10+, IP66

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

4 Megapixel-Auflösung bis 2688x1520 Pixel

Intelligent Video Analytics (IVA)

Wide Dynamic Range (HDR X 141dB)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 4,4-10mm

Regions of Interest und PTRZ

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE

Vandalismusgeschützt IK10+, Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP starlight 8000i
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0078 Lux

NDE-8513-RX

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,3
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 141dB
Bewegungsmelder	Intelligent Video Analytics (IVA)
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,4 - 10 mm
Bildwinkel horizontal	110 - 48°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	2x SD-Kartenslots
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+, NEMA 4X
Hersteller-Nummer	F.01U.404.129

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221594	NDA-8000-CBL	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i, Ersatzteil
221598	NDA-8000-IC	Deckeneinbauset, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221599	NDA-8000-PC	Abdeckung, lackierbar, für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück
221600	NDA-8000-PIP	Adapter, Hängemontage, Innen, für Bosch Flexidome
221601	NDA-8000-PIPW	Adapter, Hängemontage, Außen, für Bosch Flexidome
221602	NDA-8000-PLEN	Deckeneinbauset, geschlossen, für Bosch Flexidome NDE-8000i

NDE-8513-RX

Fortsetzung Zubehör

221603	NDA-8000-SP	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221604	NDA-8000-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i, Ersatzteil
221605	NDA-8000-WP	Regenschutz, für Wand-/ Mastmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i
218640	NDA-U-PA0	Anschlusskasten, für Bosch Autodome, hängende Montage, ohne Netzteil, IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter, klein, für Bosch Kameras
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140387	VG4-SFPCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

NDE-8513-RX

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

