

3.0C-H6M-D2-IR

Artikelnummer: 235365



H6M Indoor Mini Dome Kamera, IR, 3MP, 2048x1536, 2,4mm

Das Gehäuse gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

3 Megapixel

2048x1536, 30fps

H.264/H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Infrarot

Spezifikationen

Serie	H6M
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

3.0C-H6M-D2-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,4 mm
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	grau, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Heizung	nein
Videoausgänge	-
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	3.0C-H6M-D2-IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
235368	H6M-BZL1-BL	Blende, schwarz, für H6M Dome Kameras, 5 Stück
235369	H6M-BZL1-GRY	Blende, grau, für H6M Dome Kameras, 5 Stück
235370	H6M-MT-DCIL1	Deckeneinbauadapter für H6M Dome Kameras, grau
235371	H6M-MT-DCIL1-BL	Deckeneinbauadapter für H6M Dome Kameras, schwarz
235372	H6M-MT-NPTA1	Hängebefestigung für H6M Dome Kameras, grau
235373	H6M-MT-NPTA1-BL	Hängebefestigung für H6M Dome Kameras, schwarz

3.0C-H6M-D2-IR

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

