

MIC-9502-Z30WVS9

Artikelnummer: 235444



Netzwerk Positioniersystem, 30x HD Kamera, Wärmebild 9mm, 9Hz, 640x480, IP68, weiß

Hauptmerkmale

Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit

Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom

Wärmebildkamera: 640x480, 9mm, 9Hz

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Detektionsreichweite Person: bis zu 174m

Kontinuierlicher Schwenkbereich 360°

Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C

Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

| | |
|------------------------|---|
| Serie | Bosch MIC IP Fusion 9000i |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |

MIC-9502-Z30WVS9

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 64,7 - 2,3° |
| Detektionsreichweite | 174 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9010, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Alarমেingänge | optional |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP68 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.398.557 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-----------------|--|
| 219545 | MIC-9K-IP67-5PK | Anschlusskit, für Bosch MIC, 5-teilig, weiß, IP67 |
| 219180 | MIC-9K-SNSHLD-W | Sonnenschutzdach, für Bosch MIC Thermal PTZ-Kameras, weiß |
| 219068 | MIC-ALM-WAS-24 | Alarm-, Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC |
| 140418 | MIC-CMB-WD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß |
| 213325 | MIC-DCA-HW | Rohradapter, für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß |
| 97353 | MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140414 | MIC-SCA-WD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß |
| 140419 | MIC-SPR-WD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß |
| 215877 | MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| 140416 | MIC-WMB-WD | Wandmontagearm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010 |
| 215905 | MVS-FCOM-PRCL | Lizenzschlüssel Fremdprotokoll für AUTODOME IP 7000 und MIC IP 7000/7100 |
| 231920 | NPD-9501-E | HighPoE Midspan, 1 Port, 95W, Gigabit, Außen |
| 97055 | VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

MIC-9502-Z30WVS9

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

